

Vícevrstvý lak HD CELL Mehrschichtlack 47x-0005

Kvalitní nitrolak. Lak je možné používat jak k základnímu nátěru, tak i k aplikaci krycí vrstvy.

Vlastnosti:

Lak **HD-CELL** rychle zasychá, mezibrus je možné při pokojové teplotě provádět již po 20 – 30 min. Nalakovaná plocha je odolná proti poškrábání a proti působení vody, nápojového alkoholu a většině kapalin, používaných v domácnostech a dále vůči pokrmům a různým přísadám do pokrmů. Bod vzplanutí je nižší než 21°C.

Oblasti použití:

K lakování dřevěných konstrukcí, pro něž je dostačující kvalitní nitrolak, tedy na všechny druhy nábytku, vestavěného interiéru a sedacího nábytku. Pro vlhké prostory doporučujeme lak **HD-SOLO-PUR-Schichtlack**. Lak **HD-CELL** lze aplikovat na všechny druhy dřeva. **Exotické dřeviny** doporučujeme uzavřít tmelem **HD-Sperrgrund 611-0000**.

Jako brusný plnič doporučujeme přípravek **HD-CELL Schleifgrund 415-0001**.

Zpracování:

Aplikace laku **HD-CELL** je možná stříkáním, poléváním nebo máčením. U běžného povrchu s otevřenými póry doporučujeme dva nátěry, každý 100 - 150 g/m², a to podle druhu dřeva, požadovaného efektu a předběžné úpravy dřeva.

Ředění:

Ředění: univerzální ředění pomocí ředidla 940-0001. V případě vysoké vlhkosti vzduchu můžete vhodným způsobem používat zpomalovač schnutí laku 960-0003.